

Product News PN12-09M

Product Management Group

1. Dezember 2009

TBR30N Elektro-Schlepper

Wir freuen uns, Ihnen den neuen TBR30N-Elektroschlepper als neues Mitglied unseres Lagertechnik Sortiments vorstellen zu können.



Er ist dafür ausgelegt, unterschiedliche Anhänger mit einem maximalen Gewicht von 3000 kg zu ziehen.



Das hypermoderne Multifunktionslenkrad erlaubt es, mit nur einer Hand gleichzeitig zu lenken und Gas zu geben. Alle weiteren Bedienelemente befinden sich in unmittelbarer Reichweite der Hände des Bedieners.



Der sehr geräumige Bediener Standplatz verbessert die Produktivität durch einen ausgezeichneten Zu- und Durchgang.



Das moderne, auf hohe Leistung ausgelegte Drehstrom Antriebssystem bietet eine höhere Beschleunigung für mehr Produktivität und es gibt viele zusätzliche Standardeigenschaften, wie die Geschwindigkeitskontrolle und die automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten.



Ein Multifunktionsdisplay versorgt sowohl den Bediener als auch den Servicetechniker mit allen notwendigen Informationen.



Das moderne Lenksystem, elektronisch verbunden mit dem Antriebskontrollsystem, garantiert sicheres und präzises Manövrieren bei jeder Geschwindigkeit. Helle weiße LED-Frontlichter mit Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger) verbessern die Sicherheit in schwach beleuchteten Umgebungen

Leistungen und Standardausführung

- Fahrgestell-Breite: 810 mm
- Gesamte Länge: 1613 mm
- Max. Geschwindigkeit: 12 km/h
- Batterie-Kapazität: 375/465 Ah
- Max. Kupplungszugkraft: 3000 N

Standardausführung:

- Fehlerdiagnosesystem
- Reduzierung der Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten
- Batterieraum, passend für die meisten Wettbewerbsbatterien
- Komplette Plattform als Todmannschalter ausgelegt
- Drehstrom Fahrmotor
- Vulkollan Lasträder mit großem Durchmesser
- LED-Frontlichter werden mit Fahrtbeginn automatisch angeschaltet
- Multifunktionsdisplay
- Batteriefachrollen
- Batterieabdeckung
- Schlüsselloser PIN Code Start (256 verschiedene PIN Codes sind möglich)

Die Kupplungsbaugruppe



- Kombinierte Gelenk- und Bolzenkupplung, höhenverstellbar.


Batterien

- - 24 Volt, 375/465 Ah
- - Leichter Zugang - schneller und leichter Batteriewechsel
- - Batteriefachabdeckung als Standard - selbst wenn die Batterie nicht mit bestellt wird

Zubehör



- Elektrische Lastradbremsten für verbesserte Sicherheit beim Schleppen schwerer Lasten.



- Eine Mitgängertiptasten-Steuerung erlaubt den Mitgängerbetrieb über kurze Distanzen, ohne dass der Bediener auf der Plattform steht.



- Eine elektrische 360-Grad-Lenkung mit dem konventionellen Lenkrad sorgt für optimale Manövrierfähigkeit in allen Situationen.

Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ernst Visser
Product Manager Warehouse Equipment
Tel: +31 36 5496 737
Fax: +31 36 5496 704
E-mail : ernst.visser@mcf.nl